

WT-2222 Montageklebeband

Anwendungsbereich:

Das VHB Hochleistungs-Klebeband WT-2222 ist ein doppelseitiges Klebeband aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Es bietet hohe Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Durch den Spezialklebstoff kann eine Verklebung auch bei niedrigen Temperaturen ab 0°C erfolgen. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit einer mittleren- bis hoher Oberflächenenergie.

Technische Merkmale:

Produkt:	WT-2222 Montageklebeband, grau
Klebstoff:	Acrylat Schaum geschlossenzellig
Liner:	PE-Liner rot
Stärke:	ca. 1.55 mm
Dyn. Scherfestigkeit:	44 N/cm ²
Temperaturbeständigkeit kurzfristig:	+150°C
Temperaturbeständigkeit langfristig:	-40°C bis -90°C
Alterungsbest:	sehr gut
Weichmacherbeständigkeit:	sehr gut

Passende Zusatzartikel zu dem System:

Reiniger:	S-151
Primer:	3M Primer 94
Reinigungstücher	3M 34567



abadis ag
Sihlbruggstrasse 144
CH-6340 Baar
+41 41 768 27 27
info@abadis.ch

