

3M PVC- Klebeband G 47R

Anwendungsbereich:

Dieses Klebeband wurde zum Abdecken bei erhöhten Ansprüchen entwickelt. Das Band ist anschmiegsam, abriebfest und beständig gegen die meisten beim Galvanisieren verwendeten Chemikalien. Der Vinylträger widersteht den meisten Lösemitteln. Bei dem verwenden von Ketonen, Chlorkohlenwasserstoffen und Estern ist Vorsicht geboten

Technische Merkmale:

Produkt:	3M PVC- Klebeband G 47R
Klebstoff:	Gummi-Harz
Träger:	Vinyl pigmentiert
Gesamtdicke:	0.185mm (ASTM D-3652)
Temperaturbeständigkeit:	+5°C bis + 75°C
Klebkraft auf Stahl:	2,7 N / 10mm (ASTM D-3330)
Bruchdehnung:	180% (ASTM D-3759)
Bruchlast:	33.5 N/ 10mm (ASTM D-3759)

Lagerhaltung:

Die Lagerzeit eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. +18°C) und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen



zum Onlineshop

abadis ag
Sihlbruggstrasse 144
CH-6340 Baar

+41 41 768 27 27
info@abadis.ch

